

此 文档 描述 SSH/Telnet 帐户 管理 的 方法 。 文档 描述 SSH/Telnet 帐户 管理 的 方法 。

文档 描述 帐户 管理 的 方法 。

文档 描述 帐户 管理 的 方法 。

文档 描述 帐户 管理 的 方法 。

文档 描述 帐户 管理 的 方法 。

文档 描述 帐户 管理 的 方法 。

文档 描述 帐户 管理 的 方法 。

SSH/Telnet 帐户 管理 的 方法 。

文档 描述 帐户 管理 的 方法 。

文档

文档 描述 帐户 管理 的 方法 。

文档

文档 描述 帐户 管理 的 方法 。

文档 描述 帐户 管理 的 方法 。

文档 描述 帐户 管理 的 方法 。

文档

文档 描述 帐户 管理 的 方法 。

文档 描述 帐户 管理 的 方法 。

文档 描述 帐户 管理 的 方法 。

00

UltraEdit 00 **UEStudio**00 **SSH/Telnet** 000000 00000 . **SSH**0 **22**00 **Telnet**0 **23**0 00000 . 00 00 00 0 00 .

000000

0000 0000 0 00000 00000

00

0000 0000 0 0000 0000 00 00000 00 ,000000000 00000000 00 0000 0000 .

00000

0000 0000 00 00 0000 0000 00000 00000 .00 000000 00000 00 0000 00000 00 .

00 :00 00 0000 00000 00000 00000 .0000 0000 00000000 00000 00 0000 00000 0000 .

00 00 0000 00 0000000 00000

00000000

00000 00 00 0000 0000 00 00 00 0000 00000

00000000

ULTRAEDIT 00 **UEStudio** 0 0000 00 0000 00 000000 00 00000 0000 000000000 00 0000 00000 .

00000

0000 00000000 00000000 0 000000 0000 0000 00000 . 0000 0000000 0 0000 0000 00000 0000 00000 .

00 00

00 00

0 0000 00000 ,00 0000000 00 000000000 0000 0000 00000 .

00000

0 0000 00000000 000000 0 000000 0000 0000000.000000 0000 000000 0000 000000 0000 0000 0 00.

SSH 连接 本地 主机

SSH 是一种加密的网络传输协议，可以在不安全的网络环境中安全地传输数据。SSH 可以用于远程登录、文件传输、端口转发等。SSH 连接本地主机时，通常用于测试或开发。

SSH 连接本地主机的步骤

1. 安装 SSH 客户端

在 Windows 系统中，SSH 客户端通常通过第三方软件安装。在 Linux 系统中，SSH 客户端通常通过包管理器安装。

在 Windows 系统中，可以通过安装 PuTTY 来使用 SSH 连接本地主机。

2. 配置 SSH 客户端

SSH/Telnet 连接时，需要配置 SSH 客户端，包括设置主机名、用户名、密码等。

HTTP - (CONNECT)

Relay

SOCKS4

SOCKS5

Windows - (Internet Explorer)

SSH 连接

UltraEdit/UEStudio 是一款强大的文本编辑器，支持 SSH/Telnet 连接。SSH 连接 22 端口，Telnet 连接 23 端口。连接时，需要输入主机名、用户名、密码等。

SSH 连接步骤

1. 安装 SSH 客户端

2. 配置 SSH 客户端

在 Windows 系统中，可以通过安装 PuTTY 来使用 SSH 连接本地主机。在 Linux 系统中，SSH 客户端通常通过包管理器安装。

0000 000 00 000 0000

00

000 00 000 00000000 000000 0000

000 000000 0000:

| | |
|------|---|
| Auto | 0000 0000 SSH2 0000 SSH2 000 000 SSH1 0000. |
| SSH1 | 0000 000 00 SSH1 0 0000. |
| SSH2 | 0000 000 00 SSH2 0 0000. |

0000 0000:

| | |
|-------------------------|---|
| Password Only | 000000 00000000 Public /Private Key 00 00 00. |
| Public Key Only | Public Key Private Key 00 00 , Private Key 0 000 Private Key 0 000 000 0000 0 00 0. |
| Password and Public Key | Public/Private Key 00 0000000 0000 00. |
| Key Requires Passphrase | Private key 0 000 00000 00, 0000 0 00 00 0000 00 0000 0000 0000 0. |
| Private key path | 0000 private key 0000 0000 0000 00 00000 , 0000 0000 0000 0 0000 00 OpenSSH 000000 00 RSA 00 DSA 000000 0. |

000000 0000 00 00 0000 00000

00000

00000 000000 00000 0000 (0000) 0000 00 000 00

000 00000

000 000 000 000000 000 0000 00 300 000 0000:

VT100

Linux

None

0000

0000 00000 000 000 000 0 00

0000

0000 00000 00 000 000 000 000 0 00

0000

0000 000 0000000 000 000 00 0 0 00

0000 00

000 000 0000 0000 00 0 0 00 .000 ,000 000 00 000 00 000 0 00 .

0000

000 00000 0 000000 00 ,000 000 00 00000 0000 0 000 00 0000 SSH/Telnet Client 00 00 000 000 00000 00 00 .

| | |
|--------------|--|
| Full ANSI | □□□□□□ □□ □□ □□□□. |
| Strip Colors | □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□. |
| Strip ANSI | □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□. |

Posted - Mon, Feb 27, 2012 4:32 PM. This article has been viewed 265 times.

Online URL: <http://www.ultraedit.com/help/article/ssh-telnet-account-manager-4713.html>
