

# Encoding/Terminator

Article Number: 5198 | Last Updated: Fri, Apr 13, 2012 4:25 PM



**This help topic applies to UltraEdit on Mac/Linux.**

La rama **Codificación/Fin de línea** debajo de **Preferencias - Manejo de archivos** tiene las siguientes opciones:

## Codificación

### Codificación predeterminada para archivos abiertos (usado cuando falla la detección automática)

The dropdown associated with this option may be used to select the encoding to be used by default when opening files if the editor fails to automatically detect the proper encoding for the file being loaded.

Se puede usar el cuadro desplegable asociado a esta opción para seleccionar la codificación que se va a utilizar por defecto al abrir archivos, en los casos en que la detección automática de la codificación falle.

### Codificación predeterminada para archivos nuevos

Se puede usar el cuadro desplegable asociado a esta opción para seleccionar la codificación que se va a utilizar por defecto al crear nuevos archivos.

### Fin de línea predeterminado para archivos nuevos

Windows (CRLF)

UNIX (LF)

Classic Mac (CR)

Este ajuste determina el tipo de archivo predeterminado para NUEVOS archivos creados dentro del editor. Por defecto es archivos UNIX. En forma alternativa, también puede seleccionarse como tipo de archivo por defecto Windows o Classic Mac.

Posted - Fri, Apr 13, 2012 4:24 PM. This article has been viewed 125 times.

Online URL: <http://www.ultraedit.com/help/article/encoding-terminator-5198.html>